

户外防水光束灯规格书

产品型号	LB-F350
光源系统	飞利浦 350W 高亮度白金灯泡
颜色系统	采用高耐温进口色片，14 种颜色+白光，可半色，可变换彩虹效果
图案系统	17 种固定图案+白光
调焦系统	双加粗步进马达，电子调焦
水平/垂直	水平、垂直采用定制三相马达，水平可做 540° 旋转，垂直可做 210° 旋转，速度快而平稳，灯具设置智能化光电复位修正系统，偶然发生误动，也能自动回复原来的位置。
散热系统	运用 CFD 软件对灯具的热流量分析计算，设计低噪音的散热系统，灯头部分，采用 1 个进口加厚涡流风扇，直吹灯泡散热，采用 1 个进口 8*8 直流风扇，散热灯泡系统，整体灯头采用 1 个进口 12*12 直流风扇，循环灯具内部散热。温度在 40 度环境温度测试完全通过（灯泡温度要求 $\leq 380^{\circ}$ ，实际温度 $\leq 300^{\circ}$ ）。底座采用 2 个 6*6 进口直流风扇，直接吹电源和灯泡点灯器
电源模块	采用中国知名品牌电源，以及进口配套点灯器，灯具整机供电系统更加稳定，功能运行更流畅。
通道 DMX	16 通道和 20 通道，可在显示板设置通道模式，出厂标准设置 16 通道
内置程序	内置多种效果程序，可以实现单束白色左右慢摆，实现单数变颜色左右慢摆和多束变色左右慢摆
尺寸	(L) 570×(M) 500×(H) 930mm
净重	35.5kg

